



構造



フロントケーシング

MD-F カーボンファイバー強化四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂 (CFRETFE) の射出成形品。もちろん吸込 / 吐出口は安全性を考慮したネジ接続タイプです。

MD-V カーボンファイバー強化ポリフッ化ビニリデン樹脂 (CFRPVDF) 製で、ホース接続とネジ接続タイプを用意しました。また、ネジ接続タイプはユニオン継手の取り付けも可能です。

● 6KV-N・15RV-N 型にはネジ接続タイプはありません。



ホース接続



ネジ接続

スピンドル

O リング

インペラ

MD-F CFRETFE 製の 一体成形クローズドインペラ。比重に応じ 3 種類 (X・Y・Z) のインペラ径を標準化しました。



X: 低比重タイプ



Y: 中比重タイプ



Z: 高比重タイプ

MD-V MD-V 型は CFRPVDF 製で内部にフェライトマグネットを封入。また、スピンドル回転タイプはアルミナセラミックス製の中空スピンドルが一体化されています。

● MD-6KV-N 型はスピンドル固定式です。

駆動マグネット

6 極または 8 極に着磁された高磁力フェライトマグネット。リアケーシング外部より磁力でインペラを回転させます。

リアケーシング

MD-F 型は CFRETFE 製、MD-V 型は CFRPVDF 製の一体成形品。ボトム部にはスピンドルを支えるベアリングが装着されています。

モータ



<https://www.pump-oroshi.com/>

ポンプ及び部品に関するお問い合わせ

 046-836-0844

平日 8:30~17:30

 the-pump@chuoshoko.com

お気軽にお問い合わせ下さい

